

## PUITOSADE TARNEKOMPLEKT ELUMAJADELE

### PALKOSA

Puidu liik – MÄND. **Massiivpalk** (kuivatatud, niiskus 17±2%) või **Liimpalk** (niiskus 14±2%)

Paigaldusvalmis – varatud, tapitud, nummerdatud, elektrikaablite jaoks augud sisse puuritud.

Paigaldustarvikud – salatapipulgad, tenderlatid, tenderpostid, keermestatud latid.

Lõhenemisvastased kompensatsioonisooned sisse saetud.

Palgi paksus: **90mm, 92 mm, 113 mm, 134 mm, 140 mm, 180 mm või 204 mm**

Pinna töötlus: masinaga freesitud, profiil – nuutidega või ilma nuutideta

Palkidevaheline soojusisolatsioon: klaasvill "Isover", "Rive-Line" (puidukiud), linavilt vms.

**SÕRESTIKKONSTRUKTSIOONIS OTSAVIILUD JA VINTSKAPP** – majadel: ML 59, Nils, Richard, Georg, Rainer.

Karkass 45 x 145 mm, cc = 600 mm

Tuulutuslatid, 25 x 50 mm

Vooderdus, väljas – palgiprofiiliga voodrilaud, s = 33 mm, sees – täispunn profiillaud, s = 14 mm

### SÕRESTIKKONSTRUKTSIOONIS SISESEINAD

Karkass 45 x 95 mm, cc = 600 mm

Vooderdus, Palgiprofiiliga voodrilaud, s = 20 mm - mitte "mürgades" ruumides

### VAHELAGI

Põrandalaud. Hõõveldatud täispunn profiillaud, s = 28 mm

Põranda laagid, 45 x 95 mm, cc=600 mm

Voodrilaud laetalade peal. Täispunn profiillaud, s=14 mm

Vahelaetalad (alt nähtavad), 120/140 x 195 mm, cc = ~800 mm

Laeliistud, 28 x 28 mm, 18 x 120 mm

Põrandaliistud puitpõrandatele, 20 x 40 mm

### KATUS

Katuseroov, 35 x 75 mm, sügavimmutatud

Tuulutuslatid, 35 x 50 mm, sügavimmutatud

Katusesarikad, 42 x 188 mm, cc = 600 mm või 70 x 195 mm, cc=~800...900 mm - sarikad tehases ettevalmistatud.

Pärliinid, palkidest või liimpuidust.

Sisemine laevooderdus. Täispunn profiillaud, 14 x 120 mm

Räästa kohal sarikate peal voodrilaud, s=19 mm

Räästa- ja otsaviilulauad, 18 x 120 mm

Sarikate ja pärliinide paigalduseks vajalikud metalltooted (metallplaadid, nurgikud, vajumisklambrid, poldid, tuuleside.)

### TERRASS

Terrassilauad, paksusega s = 28 mm, sügavimmutatud

Laagid, 45 x 95 mm, sügavimmutatud

Kandepostid

Terrassipiire, h=~900 mm. Vastavalt mudelile kas palkidest või puitlippidest, 28 x 95 mm

### RÕDU

Rõdulauad, paksusega s = 28 mm, sügavimmutatud

Laagid, 45 x 95 mm, sügavimmutatud

Rõdotalad

Rõdupiire puitlippidest, 28 x 95 mm, h=~900 mm

**AKNAD** - lõppviimistletud, toon – Eiche Hell vms. Hind ei sisalda katuseakende maksumust.

Saksa tüüpi ühekordsete sissepoole avatavate raamidega. Lengi laius 68 mm.

2 x klaaspaketiga, selektiivklaasiga, avanemise tüüp DK, ROTO sulused

Petteliistud (eemaldatavad prossid)

Piirdeliistud, 18 x 120 mm sees ja väljas.  
 Raamlauad (aknapöselauad) ümber lengi, s = 18 mm  
 Veelauad (otsaseintes)

#### **UKSED** - lõppviimistletud

Välisuks – klaasitud 2 x klaaspaketiga, selektiivklaasiga, soojustatud puitviilungiga, lukuga ASSA, hinged FISKARS  
 Siseuksed - viilungitega, viimistletud, sulused  
 Terrassiuksed - 2x klaaspaketiga, selektiivklaasiga, avanemise tüüp DK, ROTO sulused.  
 Piirdeliistud, 18 x 120 mm sees ja väljas.  
 Raamlauad (pöselauad) ümber lengi, s = 18 mm  
 Veelauad (otsaseintes)

#### **SISETREPP** - lõppviimistletud

Liimpuidust sisetrepp koos käsipuude ja 2. korruse trepihalli piiretega.

**PS!** Hinnapakumine ei sisalda vundamendi-, katusekatte-, vihmavee süsteemide-, soojustusmaterjalide-, tuuletõkke / aluskatte-, kinnitustarvikute-, värvide-lakkide-, elektritarvikute-, sanitaartehnika-, keraamiliste plaatide ega teiste materjalide maksumust mida ülalootletud Tarnekomplekt ei sisalda!

### **LISAHINNA EEST TARNITAVAD MATERJALID:**

#### **ESIMISE KORRUSE PUITPÖRAND**

Pörandalaud. Hööveldatud täispunn profiillaud paksusega s = 28 mm  
 Pörandalaagid 45 x 145 mm, cc = 600 mm  
 Pörandaliistud puitpörandatele, 20 x 40 mm

#### **VÄLISSEINTE LISASOOJUSTUSE MATERJALID**

Roov 45 x 95 mm, cc = 600 mm koos spetsiaalsete vajumisvinklitega roovi kinnitamiseks  
 Välisseinte lisasoojustuse vooder, palkpaneel 20 x 180 mm

#### **KATUSELAUDIS**

Katuselaudis, toorpunnlaudis s = 20 mm

#### **SAUNA MATERJALID**

Lavakarkass, mänd  
 Lavalaudis, lehtpuu  
 Voodrilaud seintele ja lakke, lehtpuu