

Palkmaja ML 170 eripakkumise tarnekomplekt

PALKOSA – *tehases ette valmistatud*

Puidu liik – MÄND, massiivpalk, niiskus 18±2%

Paigaldusvalmis - varatud, tapitud, nummerdatud, elektrijuhtmete jaoks avad palkidesse sisse puuritud.

Paigaldustarvikud - salatapipulgad, tenderlatid ja tenderpostid avadele, keermestatud latid vajadusel

Palgi mõõdud 140*180 mm

Pinna töötlus - hõõveldatud

Palkidevaheline soojusisolatsioon: klaasvill "Isover" vms

VÄLISMISTE PALKSEINTE SISEMISE "LISASOOJUSTUSE" MATERJALID

Roov 45 x 95 mm, cc = 600 mm koos spetsiaalsete vajumisvinklitega roovi kinnitamiseks

Välisseinte lisasoojustuse vooder, kipsplaat 13 mm

SÕRESTIKKONSTRUKTSIOONIS OTSAVIILUD

Karkass 45 x 145 mm, cc = 600 mm

Tuulutuslatt, 20 x 45 mm

Tuuletöke, Klöber "Permo Easy"

Vooderdus väljas palkpaneel 33 x 180 mm ja sees kipsplaat 13 mm

SÕRESTIKKONSTRUKTSIOONIS SISESEINAD – *joonisel kujutatud valgete seintena*

Karkass 45 x 95/120 mm, cc = 600 mm

Vooderdus kipsplaat 13 mm

VAHELAGI

Põrandalaud. Hõõveldatud täispunn profiillaud, 28 x 95 mm – *pole kalkuleeritud pesuruumidesse*

Laevooderdus täispunn profiillaud 14 x 121 mm

Vahelaetalad, 70 x 190 mm, sammuga cc = ~600 mm

Laeliistud, 28 x 28 mm, 18 x 120 mm

Põrandaliistud, 20 x 40 mm

KATUS

Katuseroov, 35 x 75 mm, sügavimmutatud

Tuulutuslatid, 35 x 50 mm, sügavimmutatud

Kivi aluskate Klöber "Permo Easy"

Katusesarikad, 70 x 195 mm, cc = 800...900 mm, *paigalduseks ette valmistatud*

Pärliinid 140 x 260 mm, liimpuidust

Sisemine laevooderdus täispunn profiillaud 14 x 121 mm

Räästa kohal sarikate peal voodrilaud, s=19 mm

Räästa- ja otsaviilulauad, 18 x 120 mm

Sarikate ja pärliinite paigalduseks vajalikud metalltooted (metallplaadid, nurgikud, vajumisklambrid, poldid, tuuleside)

TERRASSID JA RÕDUD

Terrassi/rõdu lauad, 28 x 95 mm, sügavimmutatud

Talad 45 x 145 mm, sügavimmutatud

Terrassilaudadest välistrepiastmed

Kandepostid koos reguleeripoltidega

Rõdupiire

AKNAD - *Lõppviimistletud "Remmers" lasuuriga – toon kokkuleppel.*

Saksa tüüpi ühekordsete sissepoole avatavate (pöörd- ja kaldavanemine) raamidega, ROTO sulused

2k4+4sel-16 klaaspaketiga

Raamlauad (aknapõselauad) vastavalt seina paksusele, liimkilp s = 18 mm

Piirdeliistud, sees ja väljas, 18 x 120 mm
Veelauad vastavalt vajadusele
Katuseaknad ROTO Swing 74 x 118 mm, 6 tk

UKSED – Välisuks, terrassi- ja rõduuksed lõppviimistletud "Remmers" lasuuriga – toon kokkuleppel.
Siseuksed lakitud.

Välisuks koos kõrvalelemendiga 2k4+4sel-16 klaaspaketiga, soojustatud puitviilungiga, lukk ASSA
Terrassi- ja rõdu ukсед 2k4+4sel-16 klaaspaketiga, ühekordsete sissepoole avatavate (pöörd- ja kaldavanemine) raamidega ROTO sulused
Siseuksed - viilungitega, lõppviimistletud, käepidemed, sulused – viimistlus lakk.
Raamlauad (pöselauad), s = 18 mm
Piirdeliistud, sees ja väljas, s = 18 mm

SISETREPP - lõppviimistletud

Liimpuidust sisetrepp koos käsipuude ja 2. korruse trepihalli piiretega.

PS! Hind ei sisalda vundamendi-, katusekatte-, vihmavee süsteemide-, soojustusmaterjalide-, 1. korruse põrandate-, kinnitustarvikute-, värvide-lakkide-, elektritarvikute-, sanitaartechnika-, keraamiliste plaatide-, põrandakütte-, küttesüsteemi-, korstna-, kamina-, soojamüüri ega muude materjalide maksumust, mida ülaltoodud materjalide loetelu ei sisalda!

LISAHINNA EEST TARNITAVAD MATERJALID:

ESIMISE KORRUSE PUITPÕRAND

Põrandalaud. Hõõveldatud täispunn profiillaud, 28 x 95 mm
Põranda laagid, 45 x 145 mm, cc=600 mm
Põrandaliistud puitpõrandatele, 20 x 40 mm